

# Scheda Technica

Modello: HILTI TE 6-A22



|                                                                                               |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marca e modello</b>                                                                        | HILTI TE 6-A22                                                                                                          |
| <b>Peso senza batteria come da Proceura EPTA 01/2003</b>                                      | 3.7 kg                                                                                                                  |
| <b>Gamma di perorazione a percussione ottimale</b>                                            | 6 - 16 mm                                                                                                               |
| <b>Gama di diametri di perforazione a percussione</b>                                         | 4 – 20 mm                                                                                                               |
| <b>Energi singolo impatto</b>                                                                 | 2.5 J                                                                                                                   |
| <b>Perforazione a percussione, gri/minuto</b>                                                 | 1050 giri/min.                                                                                                          |
| <b>Freuenza massima di batuta</b>                                                             | 5100 batute/minuto                                                                                                      |
| <b>Funzionalità</b>                                                                           | Riduzione attiva delle vibazioni (AVR), Mandrino rimovibile, Luce di lavor LED, Modalità opposta, Calibro di profondità |
| <b>Valori di vibrazione triassali per perforazione a percussione nel calcetruzzo (ah, HD)</b> | 19.9 m/s <sup>2</sup> 1                                                                                                 |
| <b>Valori di vibrazione triassali per triassiali per scalpellatura in calcestruzzo</b>        | 10.9 m/s <sup>2</sup> 2                                                                                                 |
| <b>Livello di potenza sonor delle emissioni (A)</b>                                           | 100 Db (A) 4                                                                                                            |
| <b>Livello di pressione sonora (A) misurato</b>                                               | 89 Db (A)4                                                                                                              |

---

**Sistea per la rimozione della povertà  
disponibile**

---

TE DRS-6-A, TE DRS-D, TE DRS-S,  
DCD

---