tecnoeleva
CLICK. RENT. WORK.

Scheda Tecnica

Modello: JLG 800 AJ

tecnoeleva
CLICK. RENT. WORK.

Marca e modello	JLG 800 AJ
Motorazzione	
Alimentazione ausiliaria	12 Volts DC
Capacità – Serbatoio combustibile	151 L / 39.9 gal.
Tipo di motore – Diesel – HRC	Deutz TD 2.9 L4 50 Kw
Tipo di motore – Diesel – LRC	Deutz D2011L04 w/EGR 46 kW 61.6 hp
Tipo di motore – Doppia alimentazione	GM Vortec 3000 MPR 61 kW 82 hp
Dati sutille prestazioni	
Oscillazione dell'asse	0.20 m / 0.7 ft
Velocità di spostamento – 2 route motrici	4.80 km/h / 3 mph
Velocità di spostamento – 4 route motrici	4.80 km/h / 3 mph
Pendeza superabile – 2 route motrici	30 %
Pendeza superabile – 4 route motrici	45 %
Capacità della piattaforma – Illimitata	230 kg – 507.1 lb
Rotazione	360 °
Tipo di rotazione	Continuous

TECNOELEVA S.R.L.
S.P. 231 Km 3,674
70032 Bitonto (BA)
T. 800 910 390

T. +39 080 374 88 88
F. +39 080 374 86 66
P.I. 05307830728

Cod. SDI A4707H7
REA BA-410457
E. info@tecnoeleva.com

tecnoeleva.com

Raggio di sterzata – Esterno (2 misure route)	6.86 m / 22.5 ft
Raggio di sterzata – Esterno (4 misure route)	4.42 m / 14.5 ft
Dimensioni	
Luce da terra	0.28 m / 11 in.
Altezza macchina	3 m / 9.8 ft
Lunghezza macchina	11.12 m / 36.5 ft
Larghezza macchina	2.49 m / 8.2 ft
Dimensione piattaforma A	0.91 m / 3 ft
Dimensione piattaforma B	2.44 m / 8 ft
Altezza piattaforma	24.46 m / 80.2 ft.
Ingombro di coda	0.76 m / 2 ft 6 in.
Misura pneumatici	18 x 19.5 Foam Filled Lug Tread
Specifiche raggio di azione	
Altezza di lavoro	26.38 m / 86.5 ft
Sbraccio di lavoro	16.45 m / 54 ft
Rotazione orizzontale braccio articolato jib	0 °
Sbraccio orizzontale	15.74 m / 51.6 ft
Altezza piattaforma	24.46 m / 80.2 ft
Altezza di scavalcamento	9.78 m / 32.1 ft
Specifiche generali	
Capacità – Serbatoio idraulico	261 L / 68.9 gal.
Ground Bearing Pressure	5.40 Kg/cm2
Peso macchina	15757 kg / 34738.2 lb
Peso macchina	15558 kg / 34299.5 lb
Peso macchina (CE & GOST)	15600 kg / 34392.1 lb