

# Scheda Technica

Modello: JLG M450 AJ



|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Marca e modello</b>                        | JLG M450 AJ                          |
| <b>Specifiche standard</b>                    |                                      |
| <b>Sistema elettrico</b>                      | 48V CC                               |
| <b>Batterie - a ciclo prolungato</b>          | 8 x 6V 370 A/hr                      |
| <b>Sistema di trazione</b>                    | Doppio CA                            |
| <b>Motore idraulico</b>                       | Magnete perm.                        |
| <b>Pneumatici</b>                             | 240/55-17.5 riempiti con schiuma     |
| <b>Set generatore</b>                         | Kubota OC60 raffreddato ad aria 5 kW |
| <b>Prestazioni</b>                            |                                      |
| <b>Altezza di lavoro</b>                      | 15.72 m                              |
| <b>Sbraccio</b>                               | 7.89 m                               |
| <b>Altezza di scavalamento</b>                | 7.70 m                               |
| <b>Rotazione (non continua)</b>               | 360°                                 |
| <b>Portata della piattaforma – illimitata</b> | 230 kg                               |
| <b>Rotazione piattaforma (idraulica)</b>      | 180°                                 |
| <b>Jib – lunghezza totale</b>                 | 1.24 m                               |
| <b>Jib - tipo di articolazione</b>            | 144° (+84°/ -60°)                    |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dimensioni piattaforma</b>                  | 0.76 m x 1.52 m        |
| <b>Larghezza totale</b>                        | 1.75 m                 |
| <b>Ingombro di coda (condizioni di lavoro)</b> | Zero                   |
| <b>Altezza a riposo</b>                        | 2.01 m                 |
| <b>Lunghezza a riposo</b>                      | 6.45 m                 |
| <b>Interasse</b>                               | 2.01 m                 |
| <b>Luce da terra</b>                           | 0.20 m                 |
| <b>Peso della macchina 1</b>                   | 6,700 kg               |
| <b>Pressione massima esercitata al suolo</b>   | 5.3 kg/cm <sup>2</sup> |
| <b>Velocità di spostamento</b>                 | 5.2 km/h               |
| <b>Pendenza superabile</b>                     | 30%                    |
| <b>Raggio di sterzata – interno</b>            | 0.61 m                 |
| <b>Raggio di sterzata – esterno</b>            | 3.15 m                 |