

Scheda Technica

Modello: JLG M600 JP



Marca e modello	JLG M600 JP
Specifiche standard	
Sistema elettrico	48V CC
Batterie - a ciclo prolungato	8 x 6V 415 A/hr
Sistema di trazione	Trazione elettrica doppia
Sistema idraulico	Magnete perm.
Pneumatici (riempiti con schiuma / antitraccia)	36/14LL-22.5
Set generatore	Kubota OC60 ra reddato ad aria 5 kW
Prestazioni	
Altezza di lavoro	20.39 m
Sbraccio	14.19 m
Rotazione (non continua)	400°
Portata della piattaforma - illimitata	230 kg
Rotazione piattaforma (idraulica)	180°
Jib - lunghezza totale	1.24 m
Jib - tipo di articolazione	145° verticale (+89°/-56°)

Dimensioni piattaforma	0.76 m x 1.83 m
Larghezza totale	2.42 m
Ingombro di coda (condizioni di lavoro)	1.23 m
Altezza a riposo	2.54 m
Lunghezza a riposo	10.15 m
Interasse	2.74 m
Luce da terra	0.30 m
Peso della macchina	8,015 kg
Pressione massima esercitata al suolo	3.9 kg/cm ²
Velocità di spostamento	4.8 km/h
Pendenza superabile	30%
Assale oscillante	0.20 m
Raggio di sterzata – interno	1.22 m
Raggio di sterzata – esterno	4.64 m