

# Scheda Tecnica

Modello: JLG ES 1330L



<b>Marca e modello</b>	JLG ES 1330L
<b>Motorizzazione</b>	
<b>Batterie</b>	2 x 12V 130 Amp-hr
<b>Caricabatteria</b>	27 amp (Universal Algorithm)
<b>Specifiche generali</b>	
<b>Freni</b>	Electric/Friction
<b>Capacità – Serbatoio idraulico</b>	5 L / 1.3 gal.
<b>Pompa idraulica</b>	Fixed Displacement Gear
<b>Peso macchina</b>	900 kg / 1984.2 lb
<b>Maximun-Ground-Bearing-Pressure</b>	8.40 kg / cm <sup>2</sup>
<b>Dati sulle prestazioni</b>	
<b>Velocità di spostamento – Piattaforma sollevata</b>	0.80 km/h / 0.5 mph
<b>Velocità di spostamento – Piattaforma abbassata</b>	3.80 km/h / 2.4 mph
<b>Sistema di trasmissione</b>	24V Electric
<b>Pendenza superabile</b>	25%
<b>Tempo di sollevamento</b>	19 sec.

<b>Tempo di abbassamento</b>	13 sec.
<b>Altezza massima guida</b>	3.80 m / 12.5 ft
<b>Capacità della piattaforma</b>	227 kg / 500.4 lb
<b>Capacità della piattaforma – Estensione</b>	115 kg / 253.5 lb
<b>Capacità della piattaforma – Interno</b>	227 kg / 500.4 lb
<b>Capacità della piattaforma – Esterno</b>	227 kg / 500.4 lb
<b>Capacità della piattaforma</b>	0.61 m x 1.26 m
<b>Raggio di sterzata – Interno</b>	0 m / 0 ft
<b>Raggio di sterzata – Esterno</b>	1.40 m / 4.6 ft
<b>Dimensioni</b>	
<b>Luce da terra</b>	0.06 m / 2 in.
<b>Altezza macchina</b>	1.80 m / 5.9 ft
<b>Lunghezza macchina</b>	1.46 m / 4.8 ft
<b>Larghezza macchina</b>	0.76 m / 2.5 ft
<b>Dimensione piattaforma A</b>	0.61 m / 2 ft
<b>Dimensione piattaforma B</b>	1.26 m / 4.1 ft
<b>Lunghezza estensione piattaforma h</b>	0.55 m / 1.8 ft
<b>Altezza piattaforma</b>	3.80 m / 12.5 ft
<b>Altezza della piattaforma – Abbassata</b>	0.70 m / 2.3 ft
<b>Altezza corrimano della piattaforma</b>	1.10m / 3.6 ft
<b>Dimensini pneumatici</b>	255 x 75
<b>Passo (interasse)</b>	1.08 m / 3.5 ft
<b>Specifiche raggio di azione</b>	
<b>Altezza piattaforma</b>	3.80 m / 12.5 ft
<b>Altezza di lavoro</b>	5.80 m / 19 ft