

Scheda Technica

Modello: JLG R2632



Marca e modello	JLG R2632
Motorizzazione	
Batterie	4 x 6V 220 A-h
Caricabatteria	27 amp High Frequency Charger
Motorizzazione	
Freni	Multi-disc Friction
Capacità – Serbatoio idraulico	15.14 L / 4 gal.
Pompa idraulica	Fixed Displacement Gear
Peso macchina	1941.38 kg / 4280 lb
Maximun-Ground-Bearing-Pressure	6.44 Kg/cm ² /92 psi
Dati sulle prestazioni	
Velocità di spostamento – Piattaforma sollevata	0.80 km/h / 0.5 mph
Velocità di spostamento – Piattaforma abbassata	3.54 km/h / 2.2 mph
Sistema di trasmissione	Hydraulic Front – Wheel
Pendaza superabile	25%
Tempo di sollevamento	46 sec.

Tempo di abbassamento	34 sec.
Altezza massima guida	6.4 m / 21 ft
Dati sulle prestazioni	
Capacità della piattaforma	229.97 kg / 507 lb
Capacità della piattaforma - Estensione	120.20 kg / 265 lb
Capacità della piattaforma – Interno	229.97 kg / 507 lb
Capacità della piattaforma – Esterno	124.74 kg / 275 lb
Capacità della piattaforma	25.4 x 84 in
Raggio di sterzata – Interno	0 m / 0 in.
Raggio di sterzata – Esterno	2.24 m / 7 ft 4 in.
Dimensioni	
Luce da terra	0.1 m / 4 in
Altezza macchina	2.24 m / 1714 in.
Altezza macchina - Guide ripiegate	1.79 m / 158 10 in.
Lunghezza macchina	2.4m / 7 ft 10 in.
Larghezza macchina	0.81 m / 2 ft 8 in.
Lunghezza estensione piattaforma h	0.86 m / 2 ft 10 in.
Altezza piattaforma	7.77 m / 25 ft 6 in.
Altezza piattaforma	7.80 m / 25.6 ft
Altezza della piattaforma – Abbassata	1.11 m / 3 ft 8 in.
Altezza piattaforma	6.40 m / 21 ft
Altezza corrimano della piattaforma	1.11 m / 3 ft 8 in.
Dimensioni pneumatici	16 x 5in Non-Marking
Passo (interasse)	1.88 m / 6 ft 2 in.
Specifiche raggio di azione	
Altezza piattaforma	7.77 m / 25 ft 6 in.
Altezza piattaforma	7.80 m / 25.6 ft
Altezza piattaforma	6.40 m / 21 ft
Altezza di lavoro	9.6 m / 31 ft 6 in.