

Scheda Tecnica

Modello: SINOBOOM 2732 E



Marca e modello	SINOBOOM 2732 E
Altezza massima di lavoro	10,1 m
Altezza massima della piattaforma	8,1 m
Massima estensione orizzontale	0,9 m
Lunghezza a riposo	2,46 m
Larghezza a riposo	0,83 m
Altezza da chiusa	2,36 m
Altezza con parapetti ribassati	1,96 m
Interasse	1,88 m
Altezza minima da terra	0,1 m
Altezza forca	40 mm
Altezza minima da terra con slitte antiribaltamento aperte	25 mm
Dimensioni della piattaforma (L×W×H)	2,30 m×0,8 m×1,1 m (7'6,5"×2'7,5"×3'7")
Prestazioni	
Occupanti consentiti in piattaforma (Interno/esterno)	2 persone/-
Capacità della piattaforma	250 kg

Velocità di guida da chiusa	4 km/h
Velocità di guida sollevata	0,8 km/h
Tempo di elevazione (senza carico)	30~35 s
Tempo di discesa (senza carico)	34 ~ 39 s
Pendenza superabile	25%
Raggio di sterzata (interno/esterno)	0/2,1 m
Pendenza ammissibile (longitudinale/trasversale)	3°/1,5°
Pneumatici solidi	380×125 mm (15×5")
Potenza	
Batterie	6 V×4/225 Ah
Alimentazione	24 V CC
Trazione	Motore, ruote anteriori
Ingresso del caricabatterie	100 ~ 240 V CA
Uscita del caricabatterie	30 A
Capacità impianto idraulico	15 L
Peso	
Peso	2.265 kg Solo per interni
Conformità agli standard	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS