tecnoeleva
CLICK. RENT. WORK.

Scheda Tecnica

Modello: MANITOU MRT 2260

tecnoeleva
CLICK. RENT. WORK.

Marca e modello	MANITOU MRT 2260
Capacità	
Portata massima	6000 kg
Altezza massima di sollevamento	21.80 m
Sbraccio massimo	18.20 m
Peso e dimensioni	
Larghezza	2.50 m
Altezza	3.10 m
Langhezza cabina	0.96 m
Altezza libera del suolo	0.36 m
Interasse	3.05 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	12°
Angolo di inclinazione in avanti	112°
Rotazione della torretta	360°
Peso	18.000 kg
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	1200 mm x 100 mm x 60 mm

TECNOELEVA S.R.L.
S.P. 231 Km 3,674
70032 Bitonto (BA)
T. 800 910 390

T. +39 080 374 88 88
F. +39 080 374 86 66
P.I. 05307830728

Cod. SDI A4707H7
REA BA-410457
E. info@tecnoeleva.com

tecnoeleva
CLICK. RENT. WORK.

Pneumatici	
Modelli di pneumatici	445/65 R22,5
Route motrici (anteriori / posteriori)	2 / 2
Tipi di sterzata	2 route diettrici, 4 route diettrici, Sterzata a granchio
Stabilizzatori	
Tipo di stabilizzatori	Telescopico duplex
Comandi con stabilizzatori	Stabilizzatori a comando independente o combinato
Motore	
Marca motore	Yammar
Norma motore	Stage V / Tier 4
Modello motore	4TN107FHT-6SMU1
Potenza nominale motore (cv) / Potenza (Kw)	156 cv / 115 kW
Coppia massima / Engine rotation (min)	602 Nm @ 1500 rpm
Numero di cilindri – Cilindrata	4 – 4567 cm^3
Sistema di raff reddamento motore	Raffreddamento ad acqua
Numero batterie / Batteria / Capacità della batteria	2 x 12 V / 120 Ah
Battery starting current	(EN) 850 A
Trasmissione	
Tipo di trasmissione	Hydrostatic with Speedshift
Cambio / Numero di marce (avanti) / Numeor di marce (indietro)	Speedshft 2 / 2
Max. travel speed	40 km/h
Freno stazionamento	Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio	Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore
Idraulico	
Tipo di pompa	Pompa load sensing a cilindrata variabl
Portata idraulica	185 l/m

Pressione idraulica	350 bar
Capacità del serbatoio	
Olio motore	13 l
Olio idraulico	260 l
Capacità del serbatoio del carburante	270 l
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue ®)	24 l
Varie	
Route direttrici (anteriori / posteriori)	2 / 2
Comandi	2 Joysticks
Sicurezza omologazione cabina	ROPS – FOPS cab (level 2)
Riconoscimiento automatico degli accesori (E-Reco)	Standrad