

tecnoeleva
CLICK. RENT. WORK.

Scheda Tecnica

Modello: MANTOU MRT 2660



Marca e modello	MANTOU MRT 2660
Capacità	
Portata massima	6.000 kg
Atezzamassimadi sollevamento	25.9 m
Sbraccio massim	21.7 m
Peso e dimensioni	
Larghezza	2.5 m
Altezza	3.1 m
Larghezza cabina	0.96 m
Altezza libera del suolo	0.36 m
Interasse	3.05 mm
Angolo di inclinazione verso l'alto	12°
Angolo di inclinazione in avanti	112°
Rotazione dell torretta	360°
Peso	18.000 kg
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	1200 mm x 100 mm x 60 mm

Pneumatici

Modelli di pneumatici	445/65 R22,5
Route motrici (anteriori/posteriori)	2 / 2
Tipo di sterzata	2 route diettrici, 4 route diettrici, Sterzata a granchio

Stabilizzatori

Tipo di stabilizzatori	Telescopico duplex
Comandi con stabilizzatori	Stabilizzatori a comando indipendente o combinato

Motore

Marca motore	Yanmar
Norma motore	EU Stage V / US EPA Tier 4
Modello motore	4TN107FHT6SMU1
Potenza nominale motore (cv) / Potenza (kW)	156 cv / 115 Kw
Coppia massima / Engine rotation (min)	602 Nm @ 1500 rpm
Numero di cilindri – Cilindrata	4 – 4567 cm ³
Sistema di raffreddamento motore	Water cooled
Numero batterie / Batteria / Capacità della batteria	2 x 12 V / 120 Ah
Battery starting current	(EN)850 A

Trasmissione

Tipo di trasmissione	Hydrostatic with Speedshift
Cambio / Numero di marce (avanti) / Numero di marce (indietro)	Speedshift 2 / 2
Max. travel speed	40 km/h
Freno stazionamento	Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio	Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore

Idraulico

Tipo di pompa	Pompa load sensing a cilindrata variable
Portata idraulica	185 l/min

Pressione idraulica	350 Bar
Capacità del serbatoio	
Olio motore	13 l
Olio idraulico	260 l
Capacità del serbatoio del carburante	270 l
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)	24 l
Varie	
Route direttrici (anteriori / posteriori)	2 / 2
Comandi	2 Joysticks
Sicurezza omologazione cabina	ROPS – FOPS cab (level 2)
Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco)	Standard