

tecnoeleva
CLICK. RENT. WORK.

Scheda Tecnica

Modello: JLG ES1530L



Marca e modello	JLG ES1530L
Batterie	2 x 12V 130 Amphr
Caricabatteria	27 amp (Universal Algorithm)
Freni	Electric / Friction
Capacità - Serbatoio idraulico	5 L / 1.3 gal
Pompa idraulica	Fixed Displacement Gear
Peso macchina	880 kg / 1940.1 lb
Maximum-Ground-Bearing-Pressure	8.86 kg/cm ²
Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata	3.80 km/h / 2.4 mph
Sistema di trasmissione	24V Electric
Pendenza superabile	25 %
Tempo di sollevamento	19 sec.
Tempo di abbassamento	13 sec.
Altezza massima guida	4.50 m / 14.8 ft
Capacità della piattaforma	227 kg / 500.4 lb
Capacità della piattaforma - Estensione	115 kg / 253.5 lb

Capacità della piattaforma - Interno	227 kg / 500.4 lb
Capacità della piattaforma - Esterno	227 kg / 500.4 lb
Capacità della piattaforma	0.62 m x 1.25 m
Raggio di sterzata - Interno	0 m / 0 ft
Raggio di sterzata - Esterno	1.40 m / 4.6 ft
Luce da terra	0.06 m / 0.2 ft
Altezza macchina	1.90 m / 6.2 ft
Lunghezza macchina	1.46 m / 4.8 ft
Larghezza macchina	0.76 m / 2.5 ft
Dimensione piattaforma A	0.61 m / 2 ft
Dimensione piattaforma B	1.26 m / 4.1 ft
Lunghezza estensione piattaforma h	0.55 m / 1.8 ft
Altezza piattaforma	4.50 m / 14.8 ft
Altezza della piattaforma - Abbassata	0.79 m / 2.6 ft
Altezza corrimano della piattaforma	1.10 m / 3.6 ft
Dimensioni pneumatici	255 x 75
Passo (interasse)	1.08 m / 3.5 ft
Altezza piattaforma	4.50 m / 14.8 ft
Altezza di lavoro	6.50 m / 21.3 ft