

# Scheda Tecnica

Modello: JLG ES3246



<b>Marca e modello</b>	JLG ES3246
<b>Batterie</b>	4 x 6V 220 A-h
<b>Capacità - Serbatoio idraulico</b>	12 L / 3.2 gal.
<b>Peso macchina</b>	2549.18 kg / 5620 lb
<b>Maximum-Ground-Bearing-Pressure</b>	9.60 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Sistema di trasmissione</b>	24V DC
<b>Pendenza superabile</b>	25%
<b>Tempo di sollevamento</b>	50 sec.
<b>Tempo di abbassamento</b>	33 sec.
<b>Altezza massima guida</b>	9.80 m / 32.2 ft
<b>Capacità della piattaforma - Estensione</b>	120 kg / 264.6 lb
<b>Capacità della piattaforma - Interno</b>	320 kg / 705.5 lb
<b>Capacità della piattaforma - Esterno</b>	230 kg / 507.1 lb
<b>Raggio di sterzata - Esterno</b>	2.40 m / 7.9 ft
<b>Luce da terra</b>	0.1 m / 4 in.
<b>Altezza macchina</b>	2.50 m / 8.2 ft

<b>Altezza macchina - Guide ripiegate</b>	2 m / 6.6 ft
<b>Lunghezza macchina</b>	2.40 m / 7.9 ft
<b>Larghezza macchina</b>	1.17 m / 3.8 ft
<b>Dimensione piattaforma A</b>	1.10 m / 3.6 ft
<b>Dimensione piattaforma B</b>	2.10 m / 6.9 ft
<b>Lunghezza estensione piattaforma h</b>	0.91 m / 3 ft
<b>Altezza piattaforma</b>	9.80 m / 32.2 ft
<b>Altezza della piattaforma - Abbassata</b>	1.30 m / 4.3 ft
<b>Altezza corrimano della piattaforma</b>	1.10 m / 3.6 ft
<b>Dimensioni pneumatici</b>	406 x 125 mm, Non-marking
<b>Passo (interasse)</b>	1.90 m / 6.2 ft
<b>Altezza piattaforma</b>	9.80 m / 32.2 ft
<b>Altezza di lavoro</b>	11.58 m / 38 ft